

## 704 电焊条干燥箱

### 一、适用范围：

电焊条干燥箱又称远红外焊条干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研单位及各类实验室等作烘焙灭菌及一般物品恒温干燥之用，但不适用于挥发性物品、易燃易爆品，以免引起爆炸。其性能，通过电加热转变热能，使之恒温干燥。该系列电热恒温干燥箱最高工作温度可达 500℃，特别适合一些作高温干燥、热处理试验之用。

### 二、产品特点：

- \*液晶显示仪表可选择开始恒温时或定时结束时或超温报警时有独立开关量输出。
- \*外壳采用加厚的优质冷轧钢及表面高温烘漆，外观平整而光滑。
- \*箱门中间用钢化玻璃制成的观察窗，便于用户观察工作室内部。
- \*采用耐高温的不锈钢电热管作加热元件，加热元件分布在工作室的内部。
- \*通过开启箱顶风门的大小，来调节箱内进排的空气量，并带出废气及水份。
- \*温度采用模糊 PID 控制，具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点。
- \*内胆采用优质不锈钢板构成，可防腐、不易生锈。内胆和外壳之间有玻璃纤维做保温材料，
- \*工作室配有移动式隔板。
- \*箱门与箱体之间采用编织石棉绳为双层保温材料，最大限度保证箱内的温度不受外界气流影响，
- \*使用寿命长，便于更换。
- \*箱体的保温材料采用耐高温的硅酸铝棉，有效隔热及防止热量散失，保温性能良好，表面不易受影响。
- \*强大的定时功能，定时功能可选择（无、恒温定时、开机计时），定时单位可选择（分钟、时），
- \*恒温提示时间可设定，定时结束提示时间可设定，定时结束是否维持恒温可设定。定时范围为 0-9999 分钟。



### 三、产品技术参数：

名 称	单位	型 号			
		704-0	704-1	704-2	704-3
工作室尺寸 W×D×H	mm	350×350×350	450×350×450	550×450×550	600×500×750
外形尺寸 W×D×H	mm	750×550×850	850×550×900	950×700×980	1040×750×1050
加热元件	材质	加热管	加热管	加热管	加热管
加热元件数量	支	2	2	2	3
加热功率	KW	4	4.5	4.5	6
工作电源	V	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	380/220V 50Hz
工作温度	℃	室温+10-500℃	室温+10-500℃	室温+10-500℃	室温+10-500℃
恒温灵敏度	℃	±1	±1	±1	±1
恒温波动度	℃	±4.5%	±4.5%	±4.5%	±5.5%
标配隔板	块	2	2	2	2
最多可配隔板	块	2	3	3	4
定时范围	0-999min				
RMB (元)		6800.00	7800.00	9800.00	13200.00