

不锈钢电热蒸馏水器

一、应用范围：

本系列产品选用优质不锈钢材料精制而成，采用自来水加热方式，通过循环水冷凝制取蒸馏。水质符合国家药典（2000版）标准，是医药卫生、科研机构、工矿企业、实验室等行业提取优质蒸馏水的理想设备。

二、结构特点：

- * 本产品采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长。
- * 按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备。
- * 采用O型硅橡胶密封圈，密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄。
- * 蒸发锅用优质不锈钢板经过滚压，延伸与先进的焊接方法加工而成，最底部设有放水阀。
- * 冷凝器由优质不锈钢板和管制成，具有良好的热传导性和较高的热交换率。
- * 加热部分由浸入式电热管组成，安装在蒸发锅底，更换方便。



三、技术参数

型 号	YA-ZD-5	YA-ZD-10	YA-ZD-20
出水量	5L/H	10L/H	20L/H
消耗功率	4.5千瓦	7.5千瓦	13.5千瓦
加热管	1支×4.5KW	3支×2.5KW	3支×4.5KW
输入电源	220伏	380伏	380伏
外形尺寸	320×240×750 (mm)	380×280×800 (mm)	500×400×980 (mm)
净重/毛重Kg	6/8.5kg	8/10kg	10/13kg
RMB(元)	1080.00	1380.00	1680.00

断水自控不锈钢电热蒸馏水器

一、应用范围：

本系列产品选用优质不锈钢材料精制而成，采用自来水加热方式，通过循环水冷凝制取蒸馏。水质符合国家药典（2000版）标准，是医药卫生、科研机构、工矿企业、实验室等行业提取优质蒸馏水的理想设备。

二、结构特点：

- * 采用O型硅橡胶密封圈，密封性能好，有效地防止蒸汽的外泄。
- * 加热部分由浸入式电热管组成，安装在蒸发锅底，更换方便。
- * 冷凝器由优质不锈钢板和管制成，具有良好的热传导性和较高的热交换率。
- * 采用优质不锈钢板经冲压、焊接、抛光等工艺制成，具有抗腐蚀、耐老化、操作方便、使用寿命长。
- * 按国家标准制作，以电热管为加热热源，以普通自来水为原料水和冷却水，制取蒸馏水的单元设备。
- * 蒸发锅用优质不锈钢板经过滚压，延伸与先进的焊接方法加工而成，最底部设有放水阀。
- * 断水自控型，一旦设备出现断水情况，可迅速切断加热电源，保证设备不会发生干烧现象，用户使用放心安全。



三、技术参数

型 号	YA-ZD-5	YA-ZD-10	YA-ZD-20
出水量	5L/H	10L/H	20L/H
消耗功率	4.5千瓦	7.5千瓦	13.5千瓦
加热管	1支×4.5KW	3支×2.5KW	3支×4.5KW
输入电源	220伏	380伏	380伏
外形尺寸	320×240×750 (mm)	380×280×800 (mm)	500×400×980 (mm)
净重/毛重Kg	6/8.5kg	8/10kg	10/13kg
RMB(元)	1680.00	1980.00	2580.00