

生物安全柜

一、产品特征：

- 1、上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示。
- 2、工作区电源输出插座，配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
- 3、排风处设有专用过滤器，控制排放污染。
- 4、工作环境采用优质 304 不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀
- 5、采用 LED 液晶面板控制，内置紫外灯防护装置，只有在安全门关闭时才能打开
- 6、带 DOP 检测口，内置压差表。10° 倾斜角，符合人体设计理念
- 7、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染，气流 30%外排 70%内循环、，（B2 为气流 100%外排），负压垂层流，无需安装管道。



二、技术参数：

型号		BSC-1000IIA2	BSC-1000IIA2	BSC-1300IIA2	BSC-1600IIA2
洁净度		100 级@≥0.5 μ m(美联邦 209E)			
平均风速	门内侧	0.38±0.025m/s			
	中间	0.26±0.025m/s			
前面吸入风速		0.55m±0.025m/s			
电源		AC 单相 220V/50Hz			
重量		170KG	210KG	250KG	270KG
工作区尺寸		×650×620	×650×620	×650×620	×650×620
高效过滤器规格及数量		780×490×50×①	980×490×50×①	1280×490×50×①	1580×490×50×①
		520×380×70×①	520×380×70×①	820×380×70×①	1120×380×70×①
照明灯/紫外灯规格及数量		8W×②/20W×①	W×②/20W×①	0W×②/30W×①	0W×②/40W×①
价 格 (RMB)		26800.00	28800.00	35800.00	43800.00

三、技术参数：

型号	BSC-1000IIB2	BSC-1300IIB2	BSC-1600IIB2
洁净度	100 级@≥0.5 μm(美联邦 209E)		
菌落数	≤0.5 个/皿·时（Φ90 mm培养皿）		
平均风速	门内侧	0.38±0.025m/s	
	中间	0.26±0.025m/s	
	里侧	0.27±0.025m/s	
前面吸入风速	0.55m±0.025m/s		
噪音	≤65dB (A)		
振动半峰值	≤5 μm		
电源	AC 单相 220V/50Hz		
最大功耗	1400W	1600W	1800W
重量	210KG	250KG	270KG
工作区尺寸 W1×D1×H1	1040×650×620	1340×650×620	1640×650×620
外型尺寸 W×D×H	1200×800×2270	1500×800×2270	1800×800×2270
高效过滤器规格及数量	980×490×50×①	1280×490×50×①	1580×490×50×①
	520×380×70×①	820×380×70×①	1120×380×70×①
荧光灯/紫外灯规格及数量	12W×②/20W×①	20W×②/30W×①	20W×②/40W×①
价 格（RMB）	35800.00	42800.00	55800.00