

DZF 真空干燥箱

一、适用范围

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

二、产品特点：

- *工作室采用优质不锈钢钢板制成，确保产品经久耐用，不易生锈。
- *长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠。
- *钢化双层玻璃门，能确保操作者的安全，观察工作室内物品一目了然。
- *箱门闭合松紧能调节，整体成型的门密封圈，确保箱内高真空度。
- *储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行的，所以不会氧化
- *采用微电脑智能控温仪控制温度，设定、测量温度均为数字显示，控温精确、可靠。



选购：国产真空泵 2XZ-2 -----1800.00

国产真空泵 2XZ-4-----2100.00

三、产品技术参数：

型 号	单位	DZF-6020	DZF-6050	DZF-6090	DZF-6210
工作室尺寸 W×D×H	mm	300×300×280	420×350×370	450×450×450	560×600×640
外形尺寸 W×D×H	mm	580×570×450	710×590×530	610×590×1350	720×820×1750
加热元件	材质	加热管	加热管	加热管	加热管
加热元件数量	支	1	1	1	1
加热功率	KW	0.5	1.4	1.6	2.1
工作电源	V	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
工作温度	℃	室温+10-250℃	室温+10-250℃	室温+10-250℃	室温+10-250℃
真空度	Pa	133	133	133	133
温度分辨率	℃	0.1	0.1	0.1	0.1
恒温波动度	℃	±1	±1	±1	±1
标配隔板	块	1	2	2	3
最多可配隔板	块	2	3	4	6
定时范围	0-999min				
RMB(元)		4280.00	6480.00	17800.00	34900.00