

## DHG 电热鼓风干燥箱

### 一、适用范围：

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

### 二、产品特点：

- \*采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。
- \*采用风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。
- \*采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精度高。
- \*内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。
- \*箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。
- \*大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。（选配）
- \*独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- \*具有 RS485 接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）



### 三、产品技术参数：

型 号	DHG-9030A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A	DHG-9420A	DHG-9620A
容 积	30L	80L	136L	220L	420	620
工作尺寸 W×D×H(mm)	340×330×320	450×400×450	550×450×550	500×600×750	600×550×1300	800×640×1300
外形尺寸 W×D×H(mm)	625×540×500	735×615×630	835×670×730	880×800×830	780×750×1750	980×750×1750
控温范围	RT+10-250℃					
恒温波动度	±1℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	600W	1050W	1600W	2000W	3000W	4000W
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
托架（标配）	2pcs				3pcs	
定时范围	1-9999min					
RMB(元)	3400.00	4380.00	5980.00	7280.00	15800.00	18800.00
*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。						

### 四、立式鼓风干燥箱技术参数：

型 号	DHG-9036A	DHG-9076A	DHG-9146A	DHG-9246A	DHG-9426A	DHG-9626A
容 积	30L	80L	136L	220L	420	620
工作尺寸 W×D×H(mm)	300×300×345	400×425×445	450×550×550	500×600×750	600×550×1300	800×640×1290
外形尺寸 W×D×H(mm)	445×470×700	545×580×800	640×710×905	680×800×1205	780×750×1750	980×750×1750
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
控温范围	RT+10-300℃					
恒温波动度	±1℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	1100W	1500W	2000W	3000W	4000W	4800W
载物托架（标配）	2pcs				3pcs	
定时范围	1-9999min					
载物托架（标配）	2pcs				3pcs	
RMB(元)	3880.00	4580.00	6380.00	7880.00	17380.00	19180.00