

卧式鼓风干燥箱

一、产品概述:

本产品可供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

二、产品特点:

- *采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- *采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P. I. D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。带透明观察窗，观察工作室内物品，一目了然
- *箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用优质钢板，造型美观、新颖。
- *热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。
- *独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- *可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）



三、产品技术参数:

型号 技术参数	GZX-GF101-0- BS-II	GZX-GF101-1- BS-II	GZX-GF101-2- BS-II	GZX-GF101-3- BS-II	GZX-GF101-4- BS-II	GZX-GF101-5- BS-II
加热方式	不锈钢电加热管				两组不锈钢电加热管	
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ	
控温范围	RT+10~300℃					
温度分辨率	0.1℃					
波动度	±1.0℃					
温度均匀度	±3%（测试点为 100℃）					
工作环境温度	+5~40℃					
输入功率 (kw)	1.3	2	2.5	3.5	5.5	7
容积 (L)	43	81	138	252	640	960
内胆尺寸 (cm)	35*35*35	45*40*45	50*50*55	60*60*70	80*80*100	100*80*120
外形尺寸 (cm)	64*50*60	73*53*69	78*69*80	88*73*95	108*93*125	128*98*145
载物托架	2				3	
定时范围	1-9999min					
RMB (元)	4380.00	4580.00	6580.00	7680.00	13800.00	18600.00