

电热恒温鼓风干燥箱

一、产品概述：

本产品可供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌用。

二、产品特点：

- *箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，表面静电喷塑，隔板可以任意调节；造型美观、新颖。
- *采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P. I. D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- *箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察工作室内部物品，一目了然。
- *采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- *热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内部温度均匀度。
- *独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- *可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）
- *三十段可编程温控仪（选配型号后字母加D）



三、产品技术参数：

型号	DGG-9030A	DGG-9070A	DGG-9140A	DGG-9240A	DGG-9420A	DGG-9620A
技术参数	DGG-9030B	DGG-9070B	DGG-9140B	DGG-9240B	DGG-9420B	DGG-9620B
加热方式	不锈钢电加热管				两组不锈钢电加热管	
电源电压	220V/50Hz				380V/50Hz	
控温范围	RT+10~200℃ 型号后带 A 为立式 200℃ / RT+10~300℃ 型号后带 B 为 300℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±1.0℃					
温度均匀度	±3%（测试点为 100℃）					
工作环境温度	+5~40℃					
输入功率（kw）	0.7	1	1.6	2	2.6	3.6
容积（L）	31.5	72	136	225	429	624
内胆尺寸（cm）	30*30*35	40*40*45	45*55*55	50*60*75	60*55*130	80*60*130
外形尺寸（cm）	45*45*70	55*60*80	64*73*90	88*72*93	78*71*170	98*80*178
载物托架/标配	2				3	
定时范围	1-9999min					
RMB（元）	3180.00 3680.00	4280.00 4780.00	5780.00 6180.00	6880.00 7680.00	15780.00 17380.00	17880.00 19580.00