

台式双频液晶超声波清洗器

一、产品概述:

超声发生源与清洗槽为一体，采用二种发射频率自动转换。主要适用于大专院校、科研院所、制药、环保、疾控、水质检测、食品检测、农残检测、工矿企业等单位实验室对超声温度，超声时间，超声功率，超声频率等高精度、高精度的清洗、分散、提取、脱气、混匀、置换、细胞粉碎等。

二、产品性能特点:

- * 全中文液晶显示，智能操作系统提示各项参数的设定。
- * 独特的预约功能，最长预约时间24小时。
- * 记忆设定的超声清洗时间，有倒计时显示。
- * 记忆设定的溶液加热温度，实时显示清洗槽内实际温度。
- * 记忆设定的超声功率，超声功率可调：10-100%。
- * 一键运行加热和超声功能。
- * 中文显示超温度、超电压、超电流保护指示。
- * 清洗内槽采用优质304不锈钢板冲压成型。



三、技术参数:

可选配频率：28/40KHz、45/80KHz、45/100KHz、80/120KHz

清洗网架仪器外壳和降音盖采用优质304不锈钢

型号	仪器尺寸	清洗槽内尺寸	容量 (L)	超声频率可调 (KHz)		频率转换 时间可调 (s)	超声功率 (W)	功率可调 (W)	加热功率 (W)	温度可调 (℃)	时间可调 (min)	网架	降音盖	排水 阀和 软管	价格 (元)
	长×宽×高(mm)	长×宽×高(mm)		28	40										
HYM-100VDE	320×174×280	300×150×100	4	28	40	1-999	100	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	7380
HYM-200VDE	320×174×340	300×150×150	6	28	40	1-999	200	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	10980
HYM-300VDE	320×264×340	300×240×150	10	28	40	1-999	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	14780
HYM-300VDV	320×264×380	300×240×200	15	28	40	1-999	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	17780
HYM-400VDE	350×320×340	330×300×150	15	28	40	1-999	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	18660
HYM-400VDV	350×320×380	330×300×200	20	28	40	1-999	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	20260
HYM-500VDE	530×320×380	500×300×150	22.5	28	40	1-999	500	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	22180
HYM-600VDE	530×320×380	500×300×150	22.5	28	40	1-999	600	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	25780
HYM-700VDE	530×320×380	500×300×150	22.5	28	40	1-999	700	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	29380
HYM-500VDV	530×320×400	500×300×200	30	28	40	1-999	500	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	26680
HYM-600VDV	530×320×400	500×300×200	30	28	40	1-999	600	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	30980
HYM-700VDV	530×320×400	500×300×200	30	28	40	1-999	700	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	35280