

智能型超声波清洗器

一、产品概述:

超声发生源与清洗槽为一体，主要适用于大专院校、科研院所、制药、环保、疾控、水质检测、食品检测、农残检测、工矿企业等单位实验室对超声温度，超声时间，超声功率，超声频率等要求、高精度的清洗、分散、提取、脱气、混匀、置换、细胞粉碎等。

二、产品性能特点:

- * 全中文液晶显示，智能操作系统提示各项参数的设定。
- * 独特的预约功能，最长预约时间24小时。
- * 记忆设定的超声清洗时间，有倒计时显示。
- * 记忆设定的溶液加热温度，实时显示清洗槽内实际温度。
- * 记忆设定的超声功率，超声功率可调：10-100%。
- * 一键运行加热和超声功能。
- * 中文显示超温度、超电压、超电流保护，蜂鸣报警。
- * 清洗内槽采用优质304不锈钢板冲压成型。
- * 超声频率有25KHz,28KHz,35KHz, 40KHz等任选一种。
- * 清洗网架、仪器外壳和降音盖采用优质304不锈钢。



三、技术参数:

型号	仪器尺寸	清洗槽内尺寸	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (W)	加热功率 (W)	温度可调 (℃)	时间可调 (min)	网架	降音盖	排水 阀和 软管	价格 (元)
	长×宽×高(mm)	长×宽×高(mm)											
HYM-2200DE	260×160×280	230×140×100	3	40	100	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	3380
HYM-100DE	320×174×280	300×150×100	4	40	100	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	3780
HYM-3200DE	320×174×340	300×150×150	6	40	150	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	4780
HYM-5200DE	320×264×340	300×240×150	10	40	200	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	5880
HYM-250DE	320×264×340	300×240×150	10	40	250	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	6380
HYM-300DE	320×264×340	300×240×150	10	40	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	6580
HYM-5200DV	320×264×380	300×240×200	15	40	200	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	7280
HYM-250DV	320×264×380	300×240×200	15	40	250	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	7880
HYM-300DV	320×264×380	300×240×200	15	40	300	10-100	400	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	8080
HYM-7200DE	350×320×340	330×300×150	15	40	400	10-100	500	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	8980
HYM-7200DV	350×320×320	330×300×200	20	40	400	10-100	500	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	9680
HYM-500DE	530×320×380	500×300×150	22.5	40	500	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	10580
HYM-600DE	530×320×380	500×300×150	22.5	40	600	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	11580
HYM-700DE	530×320×380	500×300×150	22.5	40	700	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	12980
HYM-500DV	530×320×400	500×300×200	30	40	500	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	19580
HYM-600DV	530×320×400	500×300×200	30	40	600	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	22180
HYM-700DV	530×320×400	500×300×200	30	40	700	10-100	800	室温-80	1-999	不锈钢	有	有	25180