

DHP 电热恒温培养箱

一、用途概述：

供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

二、产品特点：

- *采用微电脑智能控温仪，精度高，无超调，多组数据一屏显示， 有温度修正功能、有定时功能使用方便，更具人性化设计。
- *双层门结构，隔热性能好，观察箱内情况时不影响箱内温度。
- *采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计易清洁，箱内搁板间距可调。
- *箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑，电热膜加热方式，加热速度快。
- *大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。（选配）
- *独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 具有 RS485 接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）
- 智能型程序控制器—————¥1200.00（选配）
- 独立限温报警系统————— ¥500.00（选配）
- 嵌入式打印机————— ———¥1800.00（选配）
- RS485 接口和专用软件————— ¥800.00（选配）



三、技术参数：

型 号	DHP-9052	DHP-9082	DHP-9162	DHP-9272	DHP-9402	DHP-9602
容 积	50L	80L	160L	270L	420L	620L
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+5-65℃					
恒温波动度	±0.5℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	200W	300W	400W	500W	1300W	15000W
工作室尺寸 mm	345×355×410	400×400×500	500×500×650	600×600×750	600×550×1300	800×640×1300
外形尺寸 mm	475×460×695	530×505×785	630×605×935	730×705×1035	780×750×1750	980×750×1750
载物托架（标配）	2pcs					
定时范围	1-9999min					
*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度 30℃，环境湿度 50%RH。						
价 格（RMB）	3480.00	4480.00	5680.00	7280.00	16800.00	20800.00