

全钢系列水平送风超净工作台

一、产品介绍：

超净工作台是一种局部净化设备，即利用空气洁净技术使一定操作区内的空间达到相对无尘、无菌状态。使用时，放置在洁净的空间。其接种数量不受无菌室的限制，操作比较简便，可以较大幅度地提高工作效率，适用于大规模生产。为了保证接种成功率，接种时使用酒精灯，效果更好。广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业作操作区空气净化作用的设备。



二、产品特征：

- 1、采用了任意定位移门系统。
- 2、数显式液晶控制界面，更具人性化设计。
- 3、配置有 HEPA 高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器。
- 4、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功（1BU、1CU 除外）
- 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净。
- 6、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗。

三、技术参数：

型号	SW-CJ-1G	SW-CJ-2G	SW-CJ-1B	SW-CJ-1C	SW-CJ-1BU	SW-CJ-1CU
洁净等级	100 级@ $\geq 0.5 \mu\text{M}$ (美联邦 209E)					
菌落数	≤ 0.5 个/皿·时 ($\Phi 90\text{mm}$ 培养皿)					
平均风速	0.25~0.45m/s					
噪音	$\leq 62\text{dB}$ (A)					
振动半峰值	$\leq 5 \mu\text{M}$ (x、y、z 方向)					
照度	$\geq 300\text{Lx}$					
电源	AC 单相 220V/50Hz					
最大功率	100W	500W	490W	640W	490W	640W
重量	80Kg	110kg	90kg	140kg	90kg	160kg
工作区尺寸	70×41×58	115×41×58	88×51×58	137×51×58	90×51×60	177×51×60
外型尺寸	86×59×160	131×59×	104×69×160	153×69×160	93×74×144	180×74×
适用人数	单人/单面	双人单面	单人单面	双人单面	单人单面	双人单面
高效过滤器及数量	680×565×50	1130×565×50	850×565×50	1350×565×50	830×560×50	1700×560×
荧光灯/紫外灯规格及数量	12W×①20W×①	12W×①30W×①	12W×①20W×①	20W×①36W×①	12W×①20W×①	20W×①36W×①
价格 (RMB)	5100.00	9500.00	9800.00	14800.00	9400.00	14500.00