

DHG系列电热恒温鼓风干燥箱

一、产品概述：

电热恒温鼓风干燥箱又叫电热烘干箱、恒温烘箱、热风循环烘箱等，应用于高校、生物制药、食品、化工、检验检测、农林牧渔、科学的研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械等领域作干燥、烘焙、熔蜡、热处理灭菌作用。



二、产品特点：

- *箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，
 - *表面静电喷塑，隔板可以任意调节；造型美观、新颖。
 - *采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
 - *箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察工作室内物品，一目了然。
 - *采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
 - *热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。
 - *独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
 - *可配打印机或RS485接口， 用于连接打印机或计算机， 能记录温度参数的变化状况。（选配）
 - *可配触屏多段程控表，多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机功能，含温度曲线及温度记录数据功能。（选配）



DHG-9420A/DHG-9426A
DHG-9620A/DHG-9626A
DHG-9920A/DHG-9926A

三、产品技术参数：

型号	DHG-9030A	DHG-9070A	DHG-9140A	DHG-9240A	DHG-9420A	DHG-9620A	DHG-9920A			
技术参数	DHG-9036A	DHG-9076A	DHG-9146A	DHG-9246A	DHG-9426A	DHG-9626A	DHG-9926A			
容积(L)	31.5	72	136	225	429	624	1012			
加热方式	底部加热, 不锈钢电加热管				背部加热, 不锈钢电加热管					
电源电压	220V/50Hz				380V/50Hz					
控温范围	(型号 9XX0 系列) RT+10~250℃ / (型号 9XX6 系列) RT+10~300℃									
温度分辨率	0.1℃									
温度波动度	±1.0℃									
风道	单风道, 强制对流			双风道, 强制对流	背部三个加热温区, 每区独立风道强制对流					
温度均匀度	±2.5% (测试点为 100℃)									
工作环境温度	+5~40℃									
输入功率(w)	950	1400	2000	2600	3500	5700	8000			
内胆尺寸(cm)	30×30×35	40×40×45	45×55×55	50×60×75	60×55×130	80×60×130	90×75×150			
外形尺寸(cm)	45×47×70	55×57×80	60×72×93	69×76×113	78×70×175	98×78×174	110×97×198			
支架/标配/最多	2/4	2/4	2/5	2/5	3/6	3/6	4/8			
定时范围	1-9999min									
价 格(元)	3380.00 3780.00	4380.00 4780.00	5980.00 6380.00	7280.00 7880.00	16800.00 17800.00	18800.00 19800.00	29800.00 32800.00			