

圆形水浴氮吹仪

一、产品概述:

圆形氮吹仪采用国际认可技术,利用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

二、应用领域:

- *农残分析: 蔬菜、水果、谷物、植物组织等
- *. 制药药检: 中药制药和药检
- *环境分析: 饮用水、地下水、污染水等
- *生物分析: 血清、血浆、血液、尿液
- *商品检验: 检验二恶英、克罗夫特等
- *食品饮料: 牛奶、酒、液体饮料

三、主要特征:

- *适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
- *自由升降的针型阀管,根据试管大小和溶剂多少,各导气管可以独立升降至合适的高度,同时可调的针型阀能管控制气体流量。
- *圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便。
- *智能数字温控器,可定时,双数字显示,调节采用PID 技术并可实现超温报警及防干烧。
- *圆形氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造,可耐酸碱等有机溶剂。
- *调节阀: 进口调节阀,保证良好的气密性,经久耐用。
- *试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置,可任意调节高度方向。
- *样品位数: 24位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品都有数字编号。
- *在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。



四、技术参数:

产品型号	HYM-12Y	HYM-24Y	HYM-12SL	HYM-24SL
升降方式	手动		电动	
处理样品数	12 个独立控制	24 个独立控制	12 个独立控制	24 个独立控制
加热方式	圆形水浴			
试管使用范围	10~55mm	10~29mm	10~55mm	10~29mm
样品盘升降高度	0--150mm			
样品盘旋转空间	360°			
控温精度	±1℃			
控温范围	室温---100℃			
温控方式	4 位数显/PID 调节/超温报警			
定时时间	0~99h59min			
气体流量	可控 0-15L/min			
氮气消耗量	330ml/min/样品			
功 率	1000W			
重 量	10KG	12KG	10KG	12KG
市场价:	8800.00	10800.00	128000.00	15800.00

圆形水浴氮吹仪配置清单

水浴氮吹仪主机	1 台
隔板	1 套
试管架	1 套
带分组功能的气室盘	1 套
带节流阀的空心杆	12 或 24
M5 吹针	12 或 24
空心长杆	1 根
立柱	1 根
1/8 内六角螺丝+垫片	1 套
L 型空心杆	1 套
Φ 6PU 管+M16*1.5-6 快拧	3 米+1 个
电源线	1 根
快插式排水管	1 根
17-19 扳手	2 个
5mm 和 2.5mm 六角扳手	各 1 个
304 不锈钢弹簧	1 根
说明书	1 份
合格证	1 份
保修卡	1 份