

# 圆形水浴氮吹仪

## 一、产品概述：

圆形氮吹仪采用国际认可技术，利用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

## 二、应用领域：

- \*农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
- \*制药药检：中药制药和药检
- \*环境分析：饮用水、地下水、污染水等
- \*生物分析：血清、血浆、血液、尿液
- \*商品检验：检验二恶英、克罗夫特等
- \*食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

## 三、主要特征：

- \*适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器。
- \*自由升降的针型阀管，根据试管大小和溶剂多少，各导气管可以独立升降至合适的高度，同时可调的针型阀能管控制气体流量。
- \*圆形结构，转动自如，方便样品支架进出水浴，操作方便。
- \*智能数字温控器，可定时，双数字显示，调节采用PID 技术并可实现超温报警及防干烧。
- \*圆形氮吹仪的所有部件均匀优质不锈钢制造，可耐酸碱等有机溶剂。
- \*调节阀：进口调节阀，保证良好的气密性，经久耐用。
- \*试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置，可任意调节高度方向。
- \*在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中。
- \*样品位数：24位，弹簧试管夹的样品架固定定位，每个样品都有数字编号。

## 四、技术参数：

产品型号	HYM-12Y	HYM-24Y	HYM-12SL	HYM-24SL
升降方式	手动		电动	
处理样品数	12 个独立控制	24 个独立控制	12 个独立控制	24 个独立控制
加热方式	圆形水浴			
试管使用范围	10~55mm	10~29mm	10~55mm	10~29mm
样品盘升降高度	0~150mm			
样品盘旋转空间	360°C			
控温精度	±1°C			
控温范围	室温---100°C			
温控方式	4 位数显/PID 调节/超温报警			
定时时间	0~99h59min			
气体流量	可控 0~15L/min			
氮气消耗量	330ml/min/样品			
功 率	1000W			
重 量	10KG	12KG	10KG	12KG
市场价：	8800.00	10800.00	12800.00	15800.00



## 圆形水浴氮吹仪配置清单

水浴氮吹仪主机	1 台
隔板	1 套
试管架	1 套
带分组功能的气室盘	1 套
带节流阀的空心杆	12 或 24
M5 吹针	12 或 24
空心长杆	1 根
立柱	1 根
1/8 内六角螺丝+垫片	1 套
L型空心杆	1 套
Φ 6PU 管+M16*1.5-6 快拧	3 米+1 个
电源线	1 根
快插式排水管	1 根
17-19 扳手	2 个
5mm 和 2.5mm 六角扳手	各 1 个
304 不锈钢弹簧	1 根
说明书	1 份
合格证	1 份
保修卡	1 份